

**JTX**

**NEW**

**ANCORANTE UNIVERSALE  
A PERCUSSIONE**



**JTX TB**



**JTX TP**



**VELOCE E PERFORMANTE  
SU TUTTI I MATERIALI  
PER DIVERSE APPLICAZIONI**

# NUOVO ANCORANTE LEGGERO UNIVERSALE A PERCUSSIONE, EFFICACE E PORTANTE SU TUTTI I MATERIALI. IL MIGLIOR PARTNER PER OGNI PROFESSIONISTA!

**JTX TB**

**Testa bombata:**

ideale per il fissaggio  
di profili metallici  
per pareti a secco.



**JTX TP**

**Testa piana:**

ideale per il fissaggio  
di canaline e collarini.



**NEW**

# JTX ESPANSIONE IN OGNI DIREZIONE

## POSA VELOCE!

Fissaggio con una **semplice battuta: espansione velocissima**, su due direzioni con apertura asimmetrica di segmenti laterali su altre due direzioni: più ampia e **performante**, si adatta alla struttura dei **diversi materiali** edili più efficacemente rispetto ai tradizionali tasselli a battuta.

## RISPARMIA TEMPO

**Minima profondità di ancoraggio** su tutti i materiali: solo 25 mm. Permette di ridurre la profondità di posa e quindi di risparmiare ancora più in tempo, materiali e lavoro di foratura.

## ZERO PROBLEMI

**Nessuna pre-espansione** del tassello prima del completo inserimento nel foro, **nessun fuori asse della vite**.

## FINITURA SENZA SPORGENZE

La geometria e le dimensioni delle teste, **bombata e cilindrica**, sono le più adatte alle **specifiche applicazioni, senza ingombrare eccessivamente**, e con un perfetto bloccaggio dell'oggetto da fissare.

## PIÙ SPESSORE FISSABILE

Con **JTX è possibile utilizzare ancoranti più corti per fissare spessori più elevati**. Ad esempio: con JTX 6x35 mm, sono possibili fissaggi di guide e supporti metallici o superare spessori di rivestimento e intonacatura, fino a 8 mm.



## 3SD TECHNOLOGY

**Vite speciale** con filetto a tripla spirale arrotondato e blocco anti-pre-espansione: grazie alle speciali geometrie la vite entra nel tassello più **facilmente e aumentandone l'espansione**.



# FISSA SU TUTTI I SUPPORTI

## UN UNICO TASSELLO PER TUTTI I TIPI I MATERIALI:

calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati, laterizi e blocchi alleggeriti, calcestruzzo cellulare.



# IDEALE PER OGNI APPLICAZIONE

## FISSAGGIO DI:

- ▶ guide e supporti per cartongesso
- ▶ strutture e profili metallici per pareti a secco
- ▶ canaline e collarini
- ▶ clip per tubazioni elettriche
- ▶ reglette metalliche per fissaggio tubi corrugati






## NUOVO PACKAGING

Nuovo packaging Elematic, disponibile in scatola e in barattolo.

# JTX TB

## Testa bombata

Tassello in poliammide 6, testa bombata, colore grigio, assemblato con vite in acciaio zincato Cr<sup>6</sup> Free, impronta PH.




Codice	Dimensioni	Ø Foratura	Lungh. Tassello	Prof. posa nominale	Prof. foratura	Prof. foratura min.	Max spess. fissabile	Dim. collare	Conf.	Imballo
JTX TB	(mm)	d <sub>f</sub> /(mm)	l <sub>f</sub> /(mm)	h <sub>nom</sub> min/(mm)	h <sub>f</sub> /(mm)	h <sub>min</sub> /(mm)	t <sub>fix</sub> max/(mm)	d <sub>c</sub> x m (mm)	pz.	pz.
<b>568666</b>	JTX TB 6x30	6	31	25	35	38	3	12x2,5	200	3.200
<b>568667</b>	JTX TB 6x35	6	36	25	35	43	8	12x2,5	200	3.200
<b>568669</b>	JTX TB 6x40	6	41	25	35	48	13	12x2,5	100	1.600
<b>Confezione in barattolo</b>										
<b>568668</b>	JTX TB 6x35	6	36	25	35	43	8	12x2,5	500	3.000

# JTX TP

## Testa cilindrica piana

Tassello in poliammide 6, testa cilindrica piana, colore grigio, assemblato con vite in acciaio zincato Cr<sup>6</sup> Free, impronta PH.



Codice	Dimensioni	Ø Foratura	Lungh. Tassello	Prof. posa nominale	Prof. foratura	Prof. foratura min.	Max spess. fissabile	Dim. collare	Conf.	Imballo
JTX TP	(mm)	d <sub>f</sub> /(mm)	l <sub>f</sub> /(mm)	h <sub>nom</sub> min/(mm)	h <sub>f</sub> /(mm)	h <sub>min</sub> /(mm)	t <sub>fix</sub> max/(mm)	d <sub>c</sub> x m (mm)	pz.	pz.
<b>569435</b>	JTX TP 6x30	6	31	25	35	38	3	10x2,5	200	3.200
<b>569436</b>	JTX TP 6x35	6	36	25	35	43	8	10x2,5	200	3.200
<b>569437</b>	JTX TP 6x40	6	41	25	35	48	13	10x2,5	100	1.600



ITW Construction Products Italy S.r.l.

**Sede legale:**

Viale Regione Veneto, 5  
35127 Padova - Italy

**Sede commerciale Italia:**

Via Lombardia, 10  
30030 Cazzago di Pianiga  
Venezia - Italy

Tel. +39 041.51.35.511

Fax +39 041.51.35.598

[www.elematic.it](http://www.elematic.it)